



WELARC 250

แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 15% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	9.5 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไ้าร้ภาระ (No-Load Voltage)	62 Volt
กำลังไฟที่จ่ายขณะไ้าร้ภาระ (No-Load Loss)	60 watt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	20-250 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	30 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP23
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)	Ø 1.6-4.0 mm
น้ำหนัก (Weight)	19 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	480x205x355 mm

Standard Accessories



Electrode Holder 300A 25mm² 7m.



Earth Clamp 300A 25mm² 5m.



Electrode E6013 Ø 4.0 mm



Leather Glove



Welding Mask



OPTIONAL
Slag Remover



OPTIONAL
Welding Auto Mask



OPTIONAL
TIG Scratch WP26 V1