



WELARC 400B

แรงดันไฟ (Input Power)	380+/- 15% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	18.2 KVA
แรงดันไฟที่จ่ายขณะไม่รับภาระ (No-Load Voltage)	72 Volt
กำลังไฟที่จ่ายขณะไม่รับภาระ (No-Load Loss)	80 watt
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	30-400 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	36 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Rod)	Ø 2.6-5.0 mm
น้ำหนัก (Weight)	21 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	450x300x290 mm

Standard Accessories



Electrode Holder 500A 50mm² 5m.



Earth Clamp 500A 50mm² 3m.



Electrode E6013 Ø 4.0 mm



Leather Glove



Welding Mask



Slag Remover



Welding Auto Mask



TIG Scratch WP26 V1