



WELMIG/MMA 250Y1

แรงดันไฟ (Input Power)	220+/- 15% Volt
ความถี่ (Frequency)	50/60 Hz
กำลังไฟ (Rated Input Power Capacity)	8.3 KVA
กระแสไฟเชื่อม (Output Current Range)	30-250 Amp
แรงดันไฟในการเชื่อม (Rated Output Voltage)	16.5-26.5 Volt
ความสามารถในการทำงาน (Duty Cycle)	60%
ประสิทธิภาพ (Efficiency)	85%
สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า (Power Factor)	0.93
ระดับความเป็นฉนวน (Insulation Class)	B
ระดับการป้องกันสิ่งแปลกปลอม (Protection Class of Case)	IP21
แก๊สปกป้องก่อนเชื่อม (Gas Preflow)	0.1 sec
ขนาดลวดเชื่อม (Diameter of Tungsten)	Ø 0.8-1.2 mm
น้ำหนัก (Weight)	48 Kg
ขนาด (Dimensions (L x W x H))	900x420x700 mm

Standard Accessories



Mig Torch QTB-350k 3m



Electrode Holder 300A 25mm² 3m.



Earth Clamp 300A 25mm² 3m.



Swan Neck



Insulator



Ceramic Gas Diffuser



Contact Tip No.0.8



Conical Nozzle